

TIGRONE 5800

NIKOO KESHT Co.

THE 21 SERIES



کارانتی با شرایط ویژه



تراکتور محور شکن باغی **TIGRONE 5800** یک محصول جدید از تراکتورهای بی نظیر سری ۲۱ شرکت **CARRARO** با دو دیفرانسیل و چرخهای هم اندازه برای کار در زمین های هموار و همچنین ناهموار تپه ای و کوهستانی طراحی و ساخته شده است .
تناسب بین وزن و توان تراکتور، توزیع بار بهینه بین چهار چرخ، حداکثر تعادل و پایداری دستگاه همراه با حداکثر زاویه چرخش فرمان جهت دور زدن در کمترین مساحت و همچنین توانایی دستگاه برای مانورهای سریع و مناسب از ویژگی های بارز و منحصر به فرد این محصول می باشد.
تراکتور محور شکن باغی **TIGRONE 5800** دارای شاسی یکپارچه **CARRARO** با نام تجاری **ACTIO** و برخوردار از سیستم اسپیلایسون می باشد که قابلیت ها و توانمندی منحصر بفردی به دستگاه داده که از جمله آنها می توان به مرکز ثقل پایین، امکان ایجاد زاویه ۱۵ درجه بین دو اکسل جلو و عقب و در نتیجه حرکت باثبات و یکنواخت تراکتور در شرایط مختلف زمین بخصوص در ناهمواری ها و حفظ تعادل فرمان اشاره کرد.
گیربکس (جعبه دنده) این تراکتور از ۱۲ سرعت (۸ حالت برای حرکت رو به جلو و ۴ حالت برای حرکت رو به عقب) برخوردار می باشد. فرمان این تراکتور هیدرولیکی بوده و مجهز به سیستم حسگر میزان بار جهت حفظ تعادل و فرمانپذیری می باشد.
موتور تراکتور محور شکن باغی **TIGRONE 5800** مجهز به پیشرفته ترین سیستم احتراقی می باشد بطوریکه با کمترین مصرف سوخت، توان واقعی ۴۸ اسب بخار را در اختیار کاربر قرار می دهد. طراحی بدنه دستگاه بویژه در قسمت جلو و طرفین کاپوت، علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد تراکتور تضمین کننده توانایی آن در برابر تغییرات دمایی و تبادل حرارت به صورت مطلوب حتی در مناطق گرمسیری می باشد.





مشخصات و ویژگی های فنی تراکتور محور شکن باغی **Tigrone** 5800



THE 21 SERIES

شاسی	محور شکن - شاسی یکپارچه مجهز به سیستم اسیلایون ACTIO™
نوع موتور	چهار چرخ محرک سیستم پاشش مستقیم سوخت مجهز به نوسانگیر استاندارد آلایندگی: Stage 3A تعداد سیلندر: 4
سیستم انتقال توان	حجم جابجایی موتور: 2190cc توان (KW/HP) (97/68/CE): 35/48 بیشترین دور موتور: 2600 بیشترین گشتاور (Nm/revs): 140/1680 سیستم خنک کننده: آبی ظرفیت مخزن سوخت: 40 Lit
شافت PTO	گیربکس ۱۲ سرعته: ۸ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب شافت ۵۴۰ دور مجهز به سیستم سنکرونیزه در تمام سرعتها
شافت واحد هیدرولیک عقب	قطر ۱.۳/۸ اینچی ۶ خاره سیستم اتصال سه نقطه حداکثر قدرت بالابری بازوها (Kg): 2000
حداکثر فشار کاری سیستم هیدرولیک	130 bar
سیستم فرمان	هیدرولیکی با ۲ پیستون در طرفین
ترمزها	در حالت استاندارد و پارک: ترمز از نوع مکانیکی دو صفحه ای روغنی فرمانپذیری توسط ترمزها
تایرها	7.50-16 8.25-16 7.50-18 250/80-15.3 280/70-18 300/80-15.3
کمترین عرض خارجی (mm)	1235 1265 1280 1320 1425 1405
ارتفاع زیر تراکتور از سطح زمین (mm)	250 265 285 285 285 285
وزن در حین حرکت	1550kg
ابعاد (mm)	چرخ ها: 1275 محور جلو تا جلو تراکتور: 1090 طول: 3140 ارتفاع: 2055
امکانات استاندارد	قفل دیفرانسیل عقب و جلو، اهرم های تنظیم صندلی، کمربند ایمنی، یدک کش قابل تنظیم عقب، یدک کش جلو، حفاظ ایمنی وسط، زنگ خطر، چراغ ها، سوکت جریان برق در جلو و سوکت هفت کاناله تریلر، نمایشگر ترمز و چرخش به طرفین، مجموعه ای از چراغ های کنترل، اندازه گیر ساعت و دور موتور، سوئیچ ایمنی استارت.
امکانات اختیاری	چراغ گردان عقب - سیستم های هیدرولیک کمکی تک حالت و دو حالت با پنج خروجی در عقب - قفل های اتصال خودکار برای بازوهای چپ و راست عقب
توضیحات و تصاویر مندرج در این راهنما صرفاً جهت اطلاع می باشد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی نماید و شرکت در هر زمان مجاز به تغییر مشخصات بدون اطلاع قبلی می باشد.	



شرکت نیکوکشت سبز بنیان (سهامی خاص)

آدرس: تهران - بلوار مرزداران - مابین سرسبز شمالی و البرز - پلاک ۶۳ - واحد ۳
تلفن: ۴۴۲۶۴۵۰۵ (۲۱) +۹۸ نمابر: ۴۴۲۰۷۱۵۲ (۲۱) +۹۸ کد پستی: ۱۴۶۳۸۷۳۴۱۴
www.nikookesht.com info@nikookesht.com